

CLEANLINE

Cleanline Degreaser HD

Avfetting

FE6030/FE701



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Wilhelmsen

Cleanline Degreaser HD

Avfetting

Produktbeskrivelse

Cleanline Degreaser HD er et kraftig, konsentrert løsemiddelbasert avfettingsmiddel utviklet for rengjøring av oljetilsmussede flater og deler. Egner seg til tyngre rengjøringsoppgaver innenfor industri, verksteder og annet. Utmerket for krevende avfettingsjobber på motorer og maskiner samt til delevask.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Inneholder emulgator slik at de rengjorte flater kan skylles rene med vann. Cleanline Degreaser HD kan brukes konsentrert eller tynnes ut med diesel, parafin, eller white spirit i forholdet 1:3 eller 1:5 avhengig av tilsmussingsgrad.

Brukerveiledning og dosering

Påføres tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater. Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Skader ikke metall, maling eller gummi. NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys - Skyll godt av.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Kraftig avfettingsmiddel
- Kan tynnes ut
- Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatblad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatblad kan finnes hos Ecoonline.no

Rev. 01
Dato: 12.02.2019
Rev av: KT
Gruppe: HE54

Tekniske data

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| • Utseende / Farge | Vannklar væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20°C | ~ 0,800 |
| • Fordampningshastighet | 0,05 |
| • Flammepunkt °C | > 62°C. |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares tørt og kjølig |